

روغن قالب MO 107، محصولی بر پایه روغن‌های معدنی تصفیه شده می‌باشد و شامل افزودنی‌هایی برای جلوگیری از حبس هوا و سهولت جدا شدن قالب از بتن است. این روغن قالب، خاصیت آب دوستی و مخلوط شدن با آب را دارا می‌باشد.

کاربردها

روغن قالب MO 107، به خاطر خواص ناشی از افزودنی‌های موجود در آن، علاوه بر سهولت جدا شدن بتن از قالب‌های چوبی، فلزی و پلیمری، مانع حبس هوا بین بتن و قالب و چسبیدن ذرات سیمان به قالب می‌گردد. این روغن قالب، بر روی سطح بتن ایجاد لکه نمی‌کند و بر خواص بتن در تماس با قالب اثر منفی ندارد.

این روغن قالب را می‌توان برای قالب‌های لغزنده، قطعات پیش‌ساخته و سایر قالب‌ها استفاده نمود.

مقدار مصرف

هر لیتر MO 107 می‌تواند حدود 25 تا 75 متر مربع از سطح قالب (با توجه به زبری سطح و نحوه اعمال) را بپوشاند.

روش مصرف

برای اعمال MO 107، ابتدا سطح قالب تمیز گردد (برای قالب چوبی نو، ابتدا یک لایه برای جذب اعمال شود)، سپس با استفاده از قلمو یا اسپری روغن بر سطح قالب اعمال شود. دقت گردد که لایه نازکی از روغن قالب بر روی سطح قالب اعمال گردد و در صورت تجمع روغن در گوشه‌های قالب، روغن اضافی خارج گردد. وجود لایه ضخیم روغن و یا تجمع آن در گوشه‌های قالب می‌تواند به تاخیر در گیرش بتن آن محل منجر گردد. روغن قالب MO 107 هیچگونه نیازی به رقیق‌سازی و مخلوط کردن ندارد. اما در صورت نیاز می‌توان آن را با هر نسبتی با آب مخلوط نمود.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. تحت شرایط صحیح نگهداری، تا 24 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

بسته بندی

گالن 20 لیتری / بشکه 220 لیتری

پشتیبانی فنی

این شرکت در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: مایع با لجزت کم
رنگ: شیری
جرم مخصوص: $0/85 \pm 0/02$