

روغن قالب MO 109، محصولی بر پایه امولسیون‌های روغن‌های گیاهی می‌باشد و از حبس هوا جلوگیری کرده و باعث جدا شدن بسیار آسان قالب از بتن می‌گردد. این محصول قابل حل در آب می‌باشد.

## بسته بندی

گالن 20 لیتری / بشکه 220 لیتری

## پشتیبانی فنی

این شرکت در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

## ویژگی‌های فنی

نوع محصول: مایع (امولسیون)  
رنگ: شیری  
جرم مخصوص:  $0/95 \pm 0/02$

## کاربردها

روغن قالب MO 109، برای قالب‌های غیر جاذب پیشنهاد می‌گردد. علاوه بر سهولت جدا شدن بتن از قالب‌های فلزی و پلیمری، مانع حبس هوا بین بتن و قالب و چسبیدن ذرات سیمان به قالب می‌گردد. این روغن قالب، بر روی سطح بتن ایجاد لکه نمی‌کند و بر خواص بتن در تماس با قالب اثر منفی ندارد. این روغن قالب با محیط زیست سازگار بوده و قابل بازیافت می‌باشد.

## مقدار مصرف

هر لیتر MO 109 می‌تواند حدود 20 تا 40 متر مربع از سطح قالب (با توجه به زبری سطح و نحوه اعمال) را بپوشاند.

## روش مصرف

برای اعمال MO 109، ابتدا سطح قالب تمیز گردد، سپس با استفاده از قلمو یا اسپری روغن بر سطح قالب اعمال شود. دقت گردد که لایه نازکی از روغن قالب بر روی سطح قالب اعمال گردد و در صورت تجمع روغن در گوشه‌های قالب، روغن اضافی خارج گردد. پس از تبخیر شدن آب موجود در روغن قالب، بهترین زمان برای بتن‌ریزی می‌باشد. دقت گردد در محیط بارانی، سطح قالب از پاشش ذرات آب محافظت گردد. تا دمای حدود 4- درجه سانتی‌گراد قابل اعمال می‌باشد. روغن قالب MO 109 هیچگونه نیازی به رقیق‌سازی و مخلوط‌کردن ندارد.

## نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یخ‌زدگی نگهداری شود. تحت شرایط صحیح نگهداری، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

## حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.